

SRW

LÍNEA TODO TERRENO CLAVE SRW-01-E100
TALLAS 22-32



Calzado certificado
NOM-113-STPS-2009



ESPECIFICACIONES DE SUELA

- Hule acrílico – nitrilo vulcanizado para uso rudo.
- Excelente resistencia a aceites, solventes y gasolina.
- Alta resistencia a temperaturas altas, abrasión y desgarre.
- Apta para trabajo en industria pesada e industria semi – pesada.

USOS Y ÁREAS SUGERIDAS

- Apto para trabajo en industria pesada e industria semi – pesada.
- Excelente resistencia a aceites, solventes y gasolina.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE PROTECCIÓN	Tipo III con puntera de protección + Dieléctrico (PP+D).
ALTURA	Borceguí 13 ± 1 cm.
CORTE	Flor entera de res Nappa lisa de 1.8 mm de espesor .
BULLÓN	Material sintético relleno de espuma de PU de 1 cm.
LENGÜETA	Material sintético y piel con relleno de espuma de PU de 5mm.
FORROS	Tipo cambrel no tejido antimicótico.
OJILLOS	Perforaciones .
AGUJETAS	Alma de algodón con tejido de poliéster resistente.
HILOS	Poliéster.
HORMA	EEE (Anatómica y ergonómica).
COLOR	Negro.
CONSTRUCCIÓN	Goodyear Welt 360°.
PLANTILLA	Hi-confort naranja, preformada anatómicamente de espuma de PU recubierta de malla textil con tratamiento antimicótico.
PLANTA	Fibracuero de 2mm de espesor.
PUNTERA	Polycarbonato. Resistente al impacto (101.7 + 2 J) y compresión (11.135 + 0.2 kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009.
SUELA	Estrella de hule acrílico-nitrilo resistente a aceites y solventes.



Goodyear Welt
360°



Casquillo de
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Resistente a
solventes y aceites



Piel