



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto Certificado
Escanea y descarga



PUNTO FIJO

MODELO :
P1

Descripción

Elemento de anclaje construido con cinta flexible, en uno de sus extremos cuenta con un anillo metálico tipo "D".

Este producto sirve como punto de anclaje para sistemas de seguridad contra caídas. Cuenta con una apertura sobre las cintas para facilitar su conexión.

La conexión se realiza uniendo el gancho del cable de seguridad al anillo "D", que ha sido anudado previamente a alguna sección de la estructura.

Materiales

Cinta:

Poliéster 100% - 4,5mm (+/- 1)

Anillos "D":

Acero estampado y tropicalizado

Hilo:

Poliéster 100%. Bondeado

Resistencia

Cinta:

6,800lbs (3,084 Kg) - Tensión

Anillos "D":

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Tensión - Punto Fijo:

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Corrosión en Herrerajes:

48 horas de exposición salina



Normatividad

Sistema

Contra caídas

ANSI Z359.18-2017
NRF-024-PEMEX 2009

Longitud

3ft(0.90m)
6ft(1.80m)

Aplicaciones

Industria en gral.
Construcción

Peso

0.23 Kg (.90m)
0.36 Kg (1.80m)



FM687317



ANSI/ASSE Z359.18(2017)
EN 795:2012
CSC-CER624360
CSC-CER624360
P1 PUNTO FIJO



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA